

# Tartalomjegyzék: 18. fejezet

## Keréksorozatok

## Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)

A hozzáillő fixvillás kerekeket lásd a táblázatokban

		LKRXA	LKPXA	LEX	LEXR	LEXZ	LX	LKX
	<b>TPA</b> Sorozat TPA Kerék-Ø [mm] 50 - 200 mm Teherbírás [kg] 50 - 140 kg <b>Oldal 84</b>	 LKRXA-TPA 80 - 125 mm 90 - 110 kg	 LKPXA-TPA 80 - 125 mm 90 - 110 kg					
	<b>VPA</b> Sorozat VPA Kerék-Ø [mm] 49 - 175 mm Teherbírás [kg] 40 - 125 kg <b>Oldal 92</b>	 LKRXA-VPA 80 - 125 mm 60 - 100 kg	 LKPXA-VPA 80 - 125 mm 60 - 100 kg					
	<b>PTH</b> Sorozat PTH Kerék-Ø [mm] 80 - 125 mm Teherbírás [kg] 125 - 180 kg <b>Oldal 102</b>	 LKRXA-PTH 80 - 125 mm 120 kg	 LKPXA-PTH 80 - 125 mm 120 kg					
	<b>POA</b> Sorozat POA Kerék-Ø [mm] 35 - 150 mm Teherbírás [kg] 75 - 180 kg <b>Oldal 107</b>	 LKRXA-POA 80 - 125 mm 120 kg	 LKPXA-POA 80 - 125 mm 120 kg					
	<b>VPP</b> Sorozat VPP Kerék-Ø [mm] 80 - 400 mm Teherbírás [kg] 50 - 350 kg <b>Oldal 133 - 134</b>			 LEX-VPP 80 - 200 mm 50 - 205 kg	 LEXR-VPP 80 - 200 mm 50 - 205 kg	 LEXZ-VPP 80 - 200 mm 50 - 205 kg	 LX-VPP 150 - 200 mm 135 - 205 kg	
	<b>POEV</b> Sorozat POEV Kerék-Ø [mm] 80 - 300 mm Teherbírás [kg] 120 - 650 kg <b>Oldal 156</b>			 LEX-POEV 80 - 200 mm 120 - 300 kg	 LEXR-POEV 80 - 200 mm 120 - 300 kg		 LX-POEV 160 - 200 mm 350 - 400 kg	
	<b>PTH</b> Sorozat PTH Kerék-Ø [mm] 80 - 200 mm Teherbírás [kg] 125 - 500 kg <b>Oldal 198</b>			 LEX-PTH 80 - 200 mm 125 - 300 kg	 LEXR-PTH 80 - 200 mm 125 - 300 kg	 LEXZ-PTH 80 - 200 mm 125 - 270 kg		
	<b>POTH</b> Sorozat POTH Kerék-Ø [mm] 75 - 200 mm Teherbírás [kg] 150 - 700 kg <b>Oldal 202</b>			 LEX-POTH 100 - 200 mm 150 - 300 kg			 LX-POTH 150 - 200 mm 400 kg	 LKX-POTH 125 - 200 mm 250 - 700 kg
	<b>PO</b> Sorozat PO Kerék-Ø [mm] 60 - 300 mm Teherbírás [kg] 150 - 1500 kg <b>Oldal 240 - 241</b>			 LEX-PO 75 - 200 mm 150 - 300 kg	 LEXR-PO 75 - 200 mm 150 - 300 kg	 LEXZ-PO 75 - 200 mm 150 - 270 kg	 LX-PO 150 - 200 mm 400 kg	
	<b>SPO</b> Sorozat SPO Kerék-Ø [mm] 75 - 250 mm Teherbírás [kg] 300 - 2000 kg <b>Oldal 262 - 263</b>						 LX-SPO 125 - 200 mm 300 - 800 kg	
								<b>327</b>




## Rozsdamentes görgők



Sorozat: LKRXA-TPA, BKRXA-TPA

## Rozsdamentes hátfuratos forgó- és fixvillás kerekek

 90 - 110 kg




**Villa:** Sorozat LKRXA/BKRXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, síkló- ill. golyóscsapággal.

A golyóscsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84, 30 és 58. oldal

Forgóvilla kerekek	Fixvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø	Kerék-szélesség	Teherbírás	Csapágyazás	Beépítési magasság	Talp-Ø	Hát-furat-Ø	Offset forgóvilla
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LKRXA-TPA 80G	BKRXA-TPA 80G	LKRXA-TPA 80G-FI	80	32	90	Siklócsapágy	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80G-11		LKRXA-TPA 80G-11-FI	80	32	90	Siklócsapágy	108	57	11	40
LKRXA-TPA 80KD-FK	BKRXA-TPA 80KD-FK	LKRXA-TPA 80KD-FI-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80KD-11-FK		LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	108	57	11	40
LKRXA-TPA 101G	BKRXA-TPA 101G	LKRXA-TPA 101G-FI	100	32	100	Siklócsapágy	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101G-11		LKRXA-TPA 101G-11-FI	100	32	100	Siklócsapágy	133	57	11	40
LKRXA-TPA 101KD-FK	BKRXA-TPA 101KD-FK	LKRXA-TPA 101KD-FI-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101KD-11-FK		LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	133	57	11	40
LKRXA-TPA 126G	BKRXA-TPA 126G	LKRXA-TPA 126G-FI	125	32	110	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126G-11		LKRXA-TPA 126G-11-FI	125	32	110	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRXA-TPA 126KD-FK	BKRXA-TPA 126KD-FK	LKRXA-TPA 126KD-FI-FK	125	32	110	Golyóscsapágy	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126KD-11-FK		LKRXA-TPA 126KD-11-FI-FK	125	32	110	Golyóscsapágy	158	57	11	40



18


### Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke	műanyag porvédővel
Technikai leírások oldala	30	30 + 79
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	alappfelszerelés
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes golyóscsapágyas kivitel

Sorozat: LKPXA-TPA, BKPXA-TPA

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek

 90 - 110 kg




**Villa:** Sorozat LKPXA/BKPXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Rögzítőtalp-ábrák: 70. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumiból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivitelben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, síkló- ill. golyóscsapággal.

A golyóscsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84, 30 és 58. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPXA-TPA 80G	BKPXA-TPA 80G	LKPXA-TPA 80G-FI	80	32	90	Síklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 80KD-FK	BKPXA-TPA 80KD-FK	LKPXA-TPA 80KD-FI-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 101G	BKPXA-TPA 101G	LKPXA-TPA 101G-FI	100	32	100	Síklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 101KD-FK	BKPXA-TPA 101KD-FK	LKPXA-TPA 101KD-FI-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 126G	BKPXA-TPA 126G	LKPXA-TPA 126G-FI	125	32	110	Síklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-TPA 126KD-FK	BKPXA-TPA 126KD-FK	LKPXA-TPA 126KD-FI-FK	125	32	110	Golyóscsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40




### Opciók / Tartozékok

	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	műanyag porvédővel
Technikai leírások oldala	30	30 + 79
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	alapfelszerelés
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]-	összes méret	összes golyóscsapágyas kivitel

Sorozat: LKRXA-VPA, BKRXA-VPA

## Rozsdamentes hátfuratos forgó- és fixvillás kerekek


 60 - 100 kg



**Villa:** Sorozat LKRXA/BKRXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Részletes leírás: 67. és 76. oldal


**Kerekek:** Sorozat VPA - Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. keménységű. Felnik: Kiváló minőségű poliamidból, ütészálló, korrózióálló, siklócsapággal, fekete szín. Részletes leírás: 92. és 30. oldal

Forgóvilla kerekek	Fixvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKRXA-VPA 80G	BKRXA-VPA 80G	LKRXA-VPA 80G-FI	80	25	60	Siklócsapágy	108	57	13	40
LKRXA-VPA 80G-11		LKRXA-VPA 80G-11-FI	80	25	60	Siklócsapágy	108	57	11	40
LKRXA-VPA 101G	BKRXA-VPA 101G	LKRXA-VPA 101G-FI	100	32	90	Siklócsapágy	133	57	13	40
LKRXA-VPA 101G-11		LKRXA-VPA 101G-11-FI	100	32	90	Siklócsapágy	133	57	11	40
LKRXA-VPA 125G	BKRXA-VPA 125G	LKRXA-VPA 125G-FI	125	25	80	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-VPA 125G-11		LKRXA-VPA 125G-11-FI	125	25	80	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRXA-VPA 126G	BKRXA-VPA 126G	LKRXA-VPA 126G-FI	125	32	100	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-VPA 126G-11		LKRXA-VPA 126G-11-FI	125	32	100	Siklócsapágy	158	57	11	40



Sorozat: LKPXA-VPA, BKPXA-VPA

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek

 60 - 100 kg




**Villa:** Sorozat LKPXA/BKPXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.

Rögzítőtálcák: 70. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPA - Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. keménységű. Felnik: Kiváló minőségű poliamidból, ütészálló, korrózióálló, siklócsapággal. Fekete színű. Részletes leírás: 92. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPXA-VPA 80G	BKPXA-VPA 80G	LKPXA-VPA 80G-FI	80	25	60	Siklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-VPA 101G	BKPXA-VPA 101G	LKPXA-VPA 101G-FI	100	32	90	Siklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-VPA 125G	BKPXA-VPA 125G	LKPXA-VPA 125G-FI	125	25	80	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-VPA 126G	BKPXA-VPA 126G	LKPXA-VPA 126G-FI	125	32	100	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40



Sorozat: LKRXA-PTH, BKRXA-PTH

## Rozsdamentes hátfuratos forgó- és fixvillás kerekek


 120 kg



**Villa:** Sorozat LKRXA/BKRXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrozióálló, siklócsapággal. Részletes leírás: 102. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKRXA-PTH 80G	BKRXA-PTH 80G	LKRXA-PTH 80G-FI	80	30	120	Siklócsapágy	108	57	13	40
LKRXA-PTH 80G-11		LKRXA-PTH 80G-11-FI	80	30	120	Siklócsapágy	108	57	11	40
LKRXA-PTH 101G	BKRXA-PTH 101G	LKRXA-PTH 101G-FI	100	30	120	Siklócsapágy	133	57	13	40
LKRXA-PTH 101G-11		LKRXA-PTH 101G-11-FI	100	30	120	Siklócsapágy	133	57	11	40
LKRXA-PTH 126G	BKRXA-PTH 126G	LKRXA-PTH 126G-FI	125	30	120	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-PTH 126G-11		LKRXA-PTH 126G-11-FI	125	30	120	Siklócsapágy	158	57	11	40



18

### Opciók / Tartozékok



elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala

32

Kiegészítő rendelési kód

-ELS

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

Sorozat: LKPXA-PTH, BKPXA-PTH

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek


 120 kg



**Villa:** Sorozat LKPXA/BKPXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.  
Rögzítőtálp-ábrák: 70. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.  
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, siklócsapággal.  
Részletes leírás: 102. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPXA-PTH 80G	BKPXA-PTH 80G	LKPXA-PTH 80G-FI	80	30	120	Siklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-PTH 101G	BKPXA-PTH 101G	LKPXA-PTH 101G-FI	100	30	120	Siklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-PTH 126G	BKPXA-PTH 126G	LKPXA-PTH 126G-FI	125	30	120	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40



### Opciók / Tartozékok

	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke
Technikai leírások oldala	32
Kiegészítő rendelési kód	-ELS
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján



Sorozat: LKRXA-POA, BKRXA-POA

## Rozsdamentes hátfuratos forgó- és fixvillás kerekek


 120 kg



**Villa:** Sorozat LKRXA/BKRXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POA - Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, siklócsapággal. Részletes leírás: 107. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKRXA-POA 80G	BKRXA-POA 80G	LKRXA-POA 80G-FI	80	33	120	Siklócsapágy	108	57	13	40
LKRXA-POA 80G-11		LKRXA-POA 80G-11-FI	80	33	120	Siklócsapágy	108	57	11	40
LKRXA-POA 100G	BKRXA-POA 100G	LKRXA-POA 100G-FI	100	32	120	Siklócsapágy	133	57	13	40
LKRXA-POA 100G-11		LKRXA-POA 100G-11-FI	100	32	120	Siklócsapágy	133	57	11	40
LKRXA-POA 125G	BKRXA-POA 125G	LKRXA-POA 125G-FI	125	32	120	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-POA 125G-11		LKRXA-POA 125G-11-FI	125	32	120	Siklócsapágy	158	57	11	40



Sorozat: LKPXA-POA, BKPXA-POA

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek


 120 kg



**Villa:** Sorozat LKPXA/BKPXA - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.  
Rögzítőtalp-ábrák: 70. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POA - Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrozóálló, magas kémiai ellenállóság alkohollokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, siklócsapággal.  
Részletes leírás: 107. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talpméret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPXA-POA 80G	BKPXA-POA 80G	LKPXA-POA 80G-FI	80	33	120	Siklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-POA 100G	BKPXA-POA 100G	LKPXA-POA 100G-FI	100	32	120	Siklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPXA-POA 125G	BKPXA-POA 125G	LKPXA-POA 125G-FI	125	32	120	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40



Sorozat: LEX-VPP, BEX-VPP, BX-VPP

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás kerekek

50 - 205 kg



**Villa:** Sorozat LEX/BEX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.


Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPP - Kerék: Tömör gumi, szürke, nyommentes, 80° Shore A ill. 90° Shore A, a 80x32 mm. kerékméretnél.

Felnik: Polipropilénből, ütésálló, korrózióálló, síkló-, ill. rozsdamentes tűgörgős csapággal, fekete színű.

Részletes leírás: 133, 134. és 34. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LEX-VPP 80G-SG	BEX-VPP 80G-SG	LEX-VPP 80G-SG-FI	80	25	50	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 80XR-SG	BEX-VPP 80XR-SG	LEX-VPP 80XR-SG-FI	80	25	50	Tűgörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 82G-SG	BEX-VPP 82G-SG	LEX-VPP 82G-SG-FI	80	32	100	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 100G-SG	BEX-VPP 100G-SG	LEX-VPP 100G-SG-FI	100	30	70	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 100XR-SG	BEX-VPP 100XR-SG	LEX-VPP 100XR-SG-FI	100	30	70	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 125G-SG	BEX-VPP 125G-SG	LEX-VPP 125G-SG-FI	125	37,5	100	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-VPP 125XR-SG	BEX-VPP 125XR-SG	LEX-VPP 125XR-SG-FI	125	37,5	100	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-VPP 150G-SG-1	BEX-VPP 150G-SG-1	LEX-VPP 150G-SG-1-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150G-SG	BX-VPP 150G-SG	LEX-VPP 150G-SG-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 150XR-SG-1	BEX-VPP 150XR-SG-1	LEX-VPP 150XR-SG-1-FI	150	40	135	Tűgörgős	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150XR-SG	BX-VPP 150XR-SG	LEX-VPP 150XR-SG-FI	150	40	135	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 160G-SG-1	BEX-VPP 160G-SG-1	LEX-VPP 160G-SG-1-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160G-SG	BX-VPP 160G-SG	LEX-VPP 160G-SG-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 160XR-SG-1	BEX-VPP 160XR-SG-1	LEX-VPP 160XR-SG-1-FI	160	40	135	Tűgörgős	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160XR-SG	BX-VPP 160XR-SG	LEX-VPP 160XR-SG-FI	160	40	135	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 200G-SG-1	BEX-VPP 200G-SG-1	LEX-VPP 200G-SG-1-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200G-SG	BX-VPP 200G-SG	LEX-VPP 200G-SG-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-VPP 200XR-SG-1	BEX-VPP 200XR-SG-1	LEX-VPP 200XR-SG-1-FI	200	50	205	Tűgörgős	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200XR-SG	BX-VPP 200XR-SG	LEX-VPP 200XR-SG-FI	200	50	205	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54




### Opciók / Tartozékok

	"ideal-stop" fékkel *	Íránytartó (lose)**
Technikai leírások oldala	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-IS	RI-03.03-KX
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 + 200, talp 140x110	150 - 200, talp 140x110

\* a beépítési magasság megváltozása nélkül  
\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LEXR-VPP

## Hátfuratos rozsdamentes forgóvilla kerekek


 50 - 205 kg



**Villa:** Sorozat LEXR - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPP - Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A ill. 90° Shore A a 80x32 mm. kerékméretnél.  
Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, siklócsapággal, fekete színű.  
Részletes leírás: 133. 144. és 34. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LEXR-VPP 80G-SG	LEXR-VPP 80G-SG-FI	LEXR-VPP 80G-SG-FI	LEXR-VPP 80G-SG-FI	80	25	50	Siklócsapágy	102	70	13	38
LEXR-VPP 82G-SG	LEXR-VPP 82G-SG-FI	LEXR-VPP 82G-SG-FI	LEXR-VPP 82G-SG-FI	80	32	100	Siklócsapágy	102	70	13	38
LEXR-VPP 100G-SG	LEXR-VPP 100G-SG-FI	LEXR-VPP 100G-SG-FI	LEXR-VPP 100G-SG-FI	100	30	70	Siklócsapágy	125	70	13	36
LEXR-VPP 125G-SG	LEXR-VPP 125G-SG-FI	LEXR-VPP 125G-SG-FI	LEXR-VPP 125G-SG-FI	125	37,5	100	Siklócsapágy	150	70	13	40
LEXR-VPP 150G-SG	LEXR-VPP 150G-SG-FI	LEXR-VPP 150G-SG-FI	LEXR-VPP 150G-SG-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	88	13	54
LEXR-VPP 160G-SG	LEXR-VPP 160G-SG-FI	LEXR-VPP 160G-SG-FI	LEXR-VPP 160G-SG-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	88	13	54
LEXR-VPP 200G-SG	LEXR-VPP 200G-SG-FI	LEXR-VPP 200G-SG-FI	LEXR-VPP 200G-SG-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	88	13	54



Sorozat: LEXZ-VPP

## Csapos rozsdamentes forgóvilla kerekek


 50 - 205 kg



**Villa:** Sorozat LEXZ - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögítés, simára csiszolt felület.  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPP - Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A ill. 90° Shore A a 80x32 mm. kerékméretnél.  
Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, siklócsapággal, fekete színű.  
Részletes leírás: 133. 144. és 34. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Csap-Ø [mm]	Csap-hossz [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód										
LEXZ-VPP 80G-SG	LEXZ-VPP 80G-SG-FI	80	25	50	Siklócsapágy	102	20	50	38		
LEXZ-VPP 82G-SG	LEXZ-VPP 82G-SG-FI	80	32	100	Siklócsapágy	102	20	50	38		
LEXZ-VPP 100G-SG	LEXZ-VPP 100G-SG-FI	100	30	70	Siklócsapágy	125	20	50	36		
LEXZ-VPP 125G-SG	LEXZ-VPP 125G-SG-FI	125	37,5	100	Siklócsapágy	150	20	50	40		
LEXZ-VPP 150G-SG	LEXZ-VPP 150G-SG-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	27	60	54		
LEXZ-VPP 160G-SG	LEXZ-VPP 160G-SG-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	27	60	54		
LEXZ-VPP 200G-SG	LEXZ-VPP 200G-SG-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	27	60	54		



Sorozat: LX-VPP, BX-VPP

## Korróziómentes forgó- és fixvillás, közepes kategóriájú kivitel


 135 - 205 kg



**Villa:** Sorozat LX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, forgófejtömítéssel, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPP - Kerék: Tömör gumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. keménységű. Felnik: Polipropilénből, ütésálló, korrózióálló, szikló-, ill. rozsdamentes tűgörgős csapággal, fekete színű. Részletes leírás: 133, 134. és 34. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyszélesség [mm]	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LX-VPP 150G-SG	BX-VPP 150G-SG	LX-VPP 150G-SG-FI	150	40	135	Siklócsapágyszélesség	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-VPP 150XR-SG	BX-VPP 150XR-SG	LX-VPP 150XR-SG-FI	150	40	135	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-VPP 160G-SG	BX-VPP 160G-SG	LX-VPP 160G-SG-FI	160	40	135	Siklócsapágyszélesség	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-VPP 160XR-SG	BX-VPP 160XR-SG	LX-VPP 160XR-SG-FI	160	40	135	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-VPP 200G-SG	BX-VPP 200G-SG	LX-VPP 200G-SG-FI	200	50	205	Siklócsapágyszélesség	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-VPP 200XR-SG	BX-VPP 200XR-SG	LX-VPP 200XR-SG-FI	200	50	205	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Sorozat: LEX-POEV, BEX-POEV, BX-POEV

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás kerekek

 120 - 300 kg




**Villa:** Sorozat LEX/BEX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POEV - Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony görbületi ellenállás.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütésálló, korrózióálló, sikló-, rozsdamentes tügörgős ill. tömített golyóscsapággal. Szabvány szerint a golyóscsapágyas kivített kerékcsapágy-tömítéssel szállítják.  
Részletes leírás: 156, 37. és 58. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LEX-POEV 80XR-SG	BEX-POEV 80XR-SG	LEX-POEV 80XR-SG-FI	80	32	120	Tügörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 100G-SG	BEX-POEV 100G-SG	LEX-POEV 100G-SG-FI	100	38	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100XR-SG	BEX-POEV 100XR-SG	LEX-POEV 100XR-SG-FI	100	38	150	Tügörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100KD-SG	BEX-POEV 100KD-SG	LEX-POEV 100KD-SG-FI	100	38	150	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 125XR-SG	BEX-POEV 125XR-SG	LEX-POEV 125XR-SG-FI	125	40	150	Tügörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POEV 125KD-SG	BEX-POEV 125KD-SG	LEX-POEV 125KD-SG-FI	125	40	150	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POEV 160XR-SG-1	BEX-POEV 160XR-SG-1	LEX-POEV 160XR-SG-1-FI	160	50	300	Tügörgős	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LEX-POEV 160XR-SG-FI	160	50	300	Tügörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POEV 160KD-SG-1	BEX-POEV 160KD-SG-1	LEX-POEV 160KD-SG-1-FI	160	50	300	Golyóscsapágy	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160KD-SG	BX-POEV 160KD-SG	LEX-POEV 160KD-SG-FI	160	50	300	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POEV 200XR-SG-1	BEX-POEV 200XR-SG-1	LEX-POEV 200XR-SG-1-FI	200	50	300	Tügörgős	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LEX-POEV 200XR-SG-FI	200	50	300	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POEV 200KD-SG-1	BEX-POEV 200KD-SG-1	LEX-POEV 200KD-SG-1-FI	200	50	300	Golyóscsapágy	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200KD-SG	BX-POEV 200KD-SG	LEX-POEV 200KD-SG-FI	200	50	300	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



### Opciók / Tartozékok




	"ideal-stop" fékkel *	Íránytartó (lose)**	mosásálló konyhai kerék (DIN 18867-8)	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	77	78	67	57
Kiegészítő rendelési kód	-IS	RI-03.03-KX		-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 + 200 talp 140x110	160 + 200, talp 140x110	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

\* a beépítési magasság megváltozása nélkül

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LEXR-POEV

## Hátfuratos rozsdamentes forgóvilla kerekek

 120 - 300 kg




**Villa:** Sorozat LEXR - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POEV - Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrózióálló, sikló-, rozsdamentes tügörgős ill. tömített golyóscsapággal. Szabvány szerint a golyóscsapágyas kivített kerékcsapágy-tömítéssel szállítják.  
Részletes leírás: 156, 37. és 58. oldal

Forgóvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø	Kerék-szélesség	Teherbírás	Csapágyazás	Beépítési magasság	Talp-Ø	Hátfurat-Ø	Offset
Rendelési kód	Rendelési kód	[mm]	[mm]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
LEXR-POEV 80XR-SG	LEXR-POEV 80XR-SG-FI	80	32	120	Tügörgős	102	70	13	38
LEXR-POEV 100G-SG	LEXR-POEV 100G-SG-FI	100	38	150	Siklócsapágy	125	70	13	36
LEXR-POEV 100XR-SG	LEXR-POEV 100XR-SG-FI	100	38	150	Tügörgős	125	70	13	36
LEXR-POEV 100KD-SG	LEXR-POEV 100KD-SG-FI	100	38	150	Golyóscsapágy	125	70	13	36
LEXR-POEV 125XR-SG	LEXR-POEV 125XR-SG-FI	125	40	150	Tügörgős	150	70	13	40
LEXR-POEV 125KD-SG	LEXR-POEV 125KD-SG-FI	125	40	150	Golyóscsapágy	150	70	13	40
LEXR-POEV 160XR-SG	LEXR-POEV 160XR-SG-FI	160	50	300	Tügörgős	195	88	13	54
LEXR-POEV 160KD-SG	LEXR-POEV 160KD-SG-FI	160	50	300	Golyóscsapágy	195	88	13	54
LEXR-POEV 200XR-SG	LEXR-POEV 200XR-SG-FI	200	50	300	Tügörgős	235	88	13	54
LEXR-POEV 200KD-SG	LEXR-POEV 200KD-SG-FI	200	50	300	Golyóscsapágy	235	88	13	54




### Opciók / Tartozékok

	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	57
Kiegészítő rendelési kód	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján



Sorozat: LX-POEV, BX-POEV

## Korróziómentes forgó- és fixvillák, közepes kategóriájú kivitel


 350 - 400 kg



**Villa:** Sorozat LX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, forgófej-tömítéssel, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POEV - Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, szürke színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütésálló, korrózióálló, rozsdamentes tégörgős- ill. tömített golyóscsapággal. A golyóscsapágyas kivitel szabvány szerint kerékcsapágyazás-tömítéssel szállítják. Részletes leírás: 156, 37. és 58. oldal

Forgóvilla kerekek	Fixvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LX-POEV 160XR-SG-FI	160	50	350	Tégörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POEV 160KD-SG	BX-POEV 160KD-SG	LX-POEV 160KD-SG-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LX-POEV 200XR-SG-FI	200	50	400	Tégörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-POEV 200KD-SG	BX-POEV 200KD-SG	LX-POEV 200KD-SG-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65




### Opciók / Tartozékok

	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	57
Kiegészítő rendelési kód	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján

Sorozat: LEX-PTH, BEX-PTH, BX-PTH

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás kerekek

 125 - 300 kg




**Villa:** Sorozat LEX/BEX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.

Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, siklócsapággal. Részletes leírás: 198. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LEX-PTH 80G	BEX-PTH 80G	LEX-PTH 80G-FI	80	30	125	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PTH 100G	BEX-PTH 100G	LEX-PTH 100G-FI	100	30	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PTH 125G	BEX-PTH 125G	LEX-PTH 125G-FI	125	30	150	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PTH 160G-1	BEX-PTH 160G-1	LEX-PTH 160G-1-FI	160	40	300	Siklócsapágy	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-PTH 160G	BX-PTH 160G	LEX-PTH 160G-FI	160	40	300	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PTH 200G-1	BEX-PTH 200G-1	LEX-PTH 200G-1-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-PTH 200G	BX-PTH 200G	LEX-PTH 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



### Opciók / Tartozékok




	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	"ideal-stop" fékkel *	Íránytartó (lose)** 1 x 360°; rozsdamentes
Technikai leírások oldala	43	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-IS	RI-03.03-KX
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	160 + 200, talp 140x110	160 + 200, talp 140x110

\* a beépítési magasság megváltozása nélkül

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LEXR-PTH

## Hátfuratos rozsdamentes forgóvilla kerekek


 125 - 300 kg



**Villa:** Sorozat LEXR - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.  
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, siklócsapággal.  
Részletes leírás: 198. és 43. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LEXR-PTH 80G	LEXR-PTH 80G-FI	80	30	125	Siklócsapágy	102	70	13	38	
LEXR-PTH 100G	LEXR-PTH 100G-FI	100	30	150	Siklócsapágy	125	70	13	36	
LEXR-PTH 125G	LEXR-PTH 125G-FI	125	30	150	Siklócsapágy	150	70	13	40	
LEXR-PTH 160G	LEXR-PTH 160G-FI	160	40	300	Siklócsapágy	195	88	13	54	
LEXR-PTH 200G	LEXR-PTH 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	88	13	54	



18

### Opciók / Tartozékok



elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala	43
Kiegészítő rendelési kód	-ELS
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján

Sorozat: LEXZ-PTH

## Csapos rozsdamentes forgóvillás kerekek


 125 - 270 kg



**Villa:** Sorozat LEXZ - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.  
Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, siklócsapággal.  
Részletes leírás: 198. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Csap-Ø [mm]	Csap-hossz [mm]	Offset [mm]	
LEXZ-PTH 80G	LEXZ-PTH 80G-FI	80	30	125	Siklócsapágy	102	20	50	38	
LEXZ-PTH 100G	LEXZ-PTH 100G-FI	100	30	150	Siklócsapágy	125	20	50	36	
LEXZ-PTH 125G	LEXZ-PTH 125G-FI	125	30	150	Siklócsapágy	150	20	50	40	
LEXZ-PTH 160G	LEXZ-PTH 160G-FI	160	40	270	Siklócsapágy	195	27	60	54	
LEXZ-PTH 200G	LEXZ-PTH 200G-FI	200	50	270	Siklócsapágy	235	27	60	54	



### Opciók / Tartozékok

elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala

43

Kiegészítő rendelési kód

-ELS

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

Sorozat: LEX-POTH, BEX-POTH, BX-POTH

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás kerekek

 150 - 300 kg




**Villa:** Sorozat LEX/BEX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.

Rögzítőtalp-abrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. **Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütészálló, korrózióálló, síkló- ill. rozsdamentes tügörgős csapággal.  
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LEX-POTH 100G	BEX-POTH 100G	LEX-POTH 100G-FI	100	35	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTH 100XR	BEX-POTH 100XR	LEX-POTH 100XR-FI	100	35	150	Tügörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTH 125G	BEX-POTH 125G	LEX-POTH 125G-FI	125	35	150	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POTH 125XR	BEX-POTH 125XR	LEX-POTH 125XR-FI	125	35	150	Tügörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LEX-POTH 150G-FI	150	40	300	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LEX-POTH 150XR-FI	150	40	300	Tügörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 160G	BX-POTH 160G	LEX-POTH 160G-FI	160	40	300	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 160XR	BX-POTH 160XR	LEX-POTH 160XR-FI	160	40	300	Tügörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LEX-POTH 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LEX-POTH 200XR-FI	200	50	300	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



### Opciók / Tartozékok



	puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke	"ideal-stop" fékkel *	Íránytartó (lose)** 1 x 360°; rozsdamentes
Technikai leírások oldala	43	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-WE	-IS	RI-03.03-KX
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	160 + 200	150 - 200

\* a beépítési magasság megváltozása nélkül  
\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LX-POTH, BX-POTH

## Korróziómentes forgó- és fixvillák, közepes kategóriájú kivitel

 400 kg




**Villa:** Sorozat LX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, forgófejtömítéssel, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.

Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. **Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**  
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütésálló, korrózióálló, szemben, sikló- rozsdamentes tűgörgős ill. rozsdamentes golyóscsapággal.  
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LX-POTH 150G-FI	150	40	400	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LX-POTH 150XR-FI	150	40	400	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 150XK	BX-POTH 150XK	LX-POTH 150XK-FI	150	40	400	Golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 160G	BX-POTH 160G	LX-POTH 160G-FI	160	40	400	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 160XR	BX-POTH 160XR	LX-POTH 160XR-FI	160	40	400	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 160XK	BX-POTH 160XK	LX-POTH 160XK-FI	160	40	400	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LX-POTH 200G-FI	200	50	400	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LX-POTH 200XR-FI	200	50	400	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-POTH 200XK	BX-POTH 200XK	LX-POTH 200XK-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65



### Opciók / Tartozékok

puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala

43

Kiegészítő rendelési kód


-WE

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

Sorozat: LKX-POTH, BKX-POTH

## Rozsdamentes nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 250 - 700 kg




**Villa:** Sorozat LKX/BKX - Erős, kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, forgófejtömítéssel, nagyon stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögztítés, simára csiszolt felület.  
Rögztítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. **Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**  
Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütészálló, korrózióálló, síkló- ill. rozsdamentes golyóscsapággal.  
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKX-POTH 125G	BKX-POTH 125G	*	125	35	250	Síklócsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LKX-POTH 125XK	BKX-POTH 125XK	*	125	35	250	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LKX-POTH 150G	BKX-POTH 150G	LKX-POTH 150G-FI	150	40	400	Síklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POTH 150XK	BKX-POTH 150XK	LKX-POTH 150XK-FI	150	40	400	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POTH 160G	BKX-POTH 160G	LKX-POTH 160G-FI	160	40	400	Síklócsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POTH 160XK	BKX-POTH 160XK	LKX-POTH 160XK-FI	160	40	400	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POTH 200G	BKX-POTH 200G	LKX-POTH 200G-FI	200	50	700	Síklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LKX-POTH 200XK	BKX-POTH 200XK	LKX-POTH 200XK-FI	200	50	700	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok



	puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke	"stop-top" fékkel
Technikai leírások oldala	43	77
Kiegészítő rendelési kód	-WE	-ST
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret

Sorozat: LEX-PO, BEX-PO, BX-PO

## Rozsdamentes forgó- és fixvillás kerekek

 150 - 300 kg




**Villa:** Sorozat LEX/BEX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.

Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 67. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkohollokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, síkló-, rozsdamentes tűgörgős ill. tömített golyócsapággal. Szabvány szerint a golyócsapágyas kivitel kerékcsapágytömítéssel szállítják. Részletes leírás: 204 - 241. és 47. és 58. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LEX-PO 75G	BEX-PO 75G	LEX-PO 75G-FI	75	32	150	Síklócsapágy	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 75XR	BEX-PO 75XR	LEX-PO 75XR-FI	75	32	150	Tűgörgős	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80G	BEX-PO 80G	LEX-PO 80G-FI	80	33	150	Síklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80XR	BEX-PO 80XR	LEX-PO 80XR-FI	80	33	150	Tűgörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 100G	BEX-PO 100G	LEX-PO 100G-FI	100	37	150	Síklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100XR	BEX-PO 100XR	LEX-PO 100XR-FI	100	37	150	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100KD	BEX-PO 100KD	LEX-PO 100KD-FI	100	37	150	Golyócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 125G	BEX-PO 125G	LEX-PO 125G-FI	125	40	150	Síklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 125XR	BEX-PO 125XR	LEX-PO 125XR-FI	125	40	150	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 125KD	BEX-PO 125KD	LEX-PO 125KD-FI	125	40	150	Golyócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 150G	BX-PO 150G	LEX-PO 150G-FI	150	50	300	Síklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LEX-PO 150XR-FI	150	50	300	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 160G	BX-PO 160G	LEX-PO 160G-FI	160	50	300	Síklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 160XR	BX-PO 160XR	LEX-PO 160XR-FI	160	50	300	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 200G	BX-PO 200G	LEX-PO 200G-FI	200	50	300	Síklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LEX-PO 200XR-FI	200	50	300	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



### Opciók / Tartozékok


	"ideal-stop" fékkel *	Iránytartó (lose)** 1 x 360°; rozsdamentes
Technikai leírások oldala	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-IS	RI-03.03-KX
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 + 200	150 - 200

\* a beépítési magasság megváltozása nélkül  
\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára



Sorozat: LEXR-PO

## Hátfuratos rozsdamentes forgóvilla kerekek


 150 - 300 kg



**Villa:** Sorozat LEXR - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, siklócsapággal.  
Részletes leírás: 204 - 241. és 47. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LEXR-PO 75G	LEXR-PO 75G-FI	75	32	150	Siklócsapágy	100	70	13	38	
LEXR-PO 80G	LEXR-PO 80G-FI	80	33	150	Siklócsapágy	102	70	13	38	
LEXR-PO 100G	LEXR-PO 100G-FI	100	37	150	Siklócsapágy	125	70	13	36	
LEXR-PO 125G	LEXR-PO 125G-FI	125	40	150	Siklócsapágy	150	70	13	40	
LEXR-PO 150G	LEXR-PO 150G-FI	150	50	300	Siklócsapágy	190	88	13	54	
LEXR-PO 200G	LEXR-PO 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	88	13	54	



Sorozat: LEXZ-PO

## Csapos rozsdamentes forgóvillás kerekek


 150 - 270 kg



**Villa:** Sorozat LEXZ - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, siklócsapággal.  
Részletes leírás: 204 - 241. és 47. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"							
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Csap-Ø [mm]	Csap-hossz [mm]	Offset [mm]
LEXZ-PO 75G	LEXZ-PO 75G-FI	75	32	150	Siklócsapágy	100	20	50	38
LEXZ-PO 80G	LEXZ-PO 80G-FI	80	33	150	Siklócsapágy	102	20	50	38
LEXZ-PO 100G	LEXZ-PO 100G-FI	100	37	150	Siklócsapágy	125	20	50	36
LEXZ-PO 125G	LEXZ-PO 125G-FI	125	40	150	Siklócsapágy	150	20	50	40
LEXZ-PO 150G	LEXZ-PO 150G-FI	150	50	270	Siklócsapágy	190	27	60	54
LEXZ-PO 200G	LEXZ-PO 200G-FI	200	50	270	Siklócsapágy	235	27	60	54



Sorozat: LX-PO, BX-PO

## Korróziómentes forgó- és fixvillák, közepes kategóriájú kivitel


 400 kg



**Villa:** Sorozat LX/BX - Kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, forgófejűtömítéssel, stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzítés, simára csiszolt felület.  
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal


**Kerekek:** Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, síkló-, rozsdamentes tügörgős ill. rozsdamentes golyóscsapággal.  
Részletes leírás: 241. és 47. oldal

Forgóvilla kerekek		Fixvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talpméret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LX-PO 150G	BX-PO 150G	LX-PO 150G-FI		150	50	400	Síklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LX-PO 150XR-FI		150	50	400	Tügörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-PO 150XK	BX-PO 150XK	LX-PO 150XK-FI		150	50	400	Golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LX-PO 200G	BX-PO 200G	LX-PO 200G-FI		200	50	400	Síklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LX-PO 200XR-FI		200	50	400	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LX-PO 200XK	BX-PO 200XK	LX-PO 200XK-FI		200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Sorozat: LKX-SPO, BKX-SPO

## Rozsdamentes nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 300 - 800 kg



**Villa:** Sorozat LKX/BKX - Erős, kiváló minőségű, rozsdamentes króm-nikkel acélból préselt (német alapanyag sz. 1.4301/AISI 304), forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, forgófejtömítéssel, nagyon stabil központi csappal, valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdamentes és saválló, csavarozott kerékrögzés, simára csiszolt felület.


Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 68. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat SPO - Kiváló minőségű poliamidból, nagyon masszív, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütésálló, korrozióálló, magas kémiai ellenállóság alkohollokkal, sókkal, zsirokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, sikló- ill. rozsdamentes golyócsapággal.

Részletes leírás: 262 - 263 és 47. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKX-SPO 125G	BKX-SPO 125G	*	125	40	300	Siklócsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LKX-SPO 127G	BKX-SPO 127G	LKX-SPO 127G-FI	125	50	750	Siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LKX-SPO 127XK	BKX-SPO 127XK	LKX-SPO 127XK-FI	125	50	750	Golyócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LKX-SPO 150G	BKX-SPO 150G	LKX-SPO 150G-FI	150	50	800	Siklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-SPO 150XK	BKX-SPO 150XK	LKX-SPO 150XK-FI	150	50	800	Golyócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-SPO 200G	BKX-SPO 200G	LKX-SPO 200G-FI	200	50	800	Siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LKX-SPO 200XK	BKX-SPO 200XK	LKX-SPO 200XK-FI	200	50	800	Golyócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok

	"stop-top" fékkel
Technikai leírások oldala	77
Kiegészítő rendelési kód	-ST
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret